

	<h1 style="color: blue;">ИЗОГРУНТ</h1> <p>Грунтовка акриловая глубокого проникновения</p>
<p>► описание продукции:</p>	<p>Изогрунт – препарат глубокого проникновения, предназначенный для укрепления и обработки оснований, улучшения адгезионных свойств и снижения водопоглощения.</p>
<p>► расфасовка и хранение:</p>	<p>Канистра по 10 и 5 литров Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной закрытой упаковке и в сухих помещениях.</p>
<p>► сфера применения:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - предназначен для укрепления и обработки оснований с целью его укрепления - улучшает адгезионные свойства и снижает водопоглощение - применим для пористых, сильно впитывающих оснований, таких как бетон, кирпич, гипсокартон.
<p>► расход/выработка:</p>	<p>от 150 до 300 г/м²</p>
<p>► подготовка рабочей поверхности:</p>	<p>Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным без видимых разрушений. Перед применением грунтовки основание очищается от пыли, наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию к основанию.</p>
<p>► приготовление:</p>	<p>Изогрунт следует наносить с помощью распылителя низкого давления, кисти или щётки. Грунтовка должна наноситься в один или два слоя, в зависимости от качества основания. Второй слой наносить после полного высыхания первого – через 2-4ч (+20°С)</p>
<p>► технические характеристики:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - цвет – молочно-белый - рабочая температура от +5 до + 35° С - условия вязкости по ВЗ – 4 10 с
<p><small>Все инструкции указанные в технической карте, носят предписывающий характер и не являются строго обязательными к исполнению. Указанные данные получены после лабораторных исследований, не исключено, что при практическом применении на строительных объектах, окончательные характеристики материалов могут варьироваться в зависимости от метеорологических и от рабочих условий на объекте. Исполнитель должен всегда сверять качество продукта со спецификой выполняемых работ, принимая на себя всю ответственность по использованию продукции с учетом присущих ему свойств и отклонений, кроме того наши рекомендации не исключают всевозможные изменения, которые могут быть внесены в процессе выполнения работ, если они предписываются заказчиком или технадзором на объекте. Производитель сохраняет за собой право изменять по своему усмотрению и без уведомления содержание данной технической карты. Распространение любым из видов настоящей технической карты отменяет действие всех ранее опубликованных технических карт 20.04.2014г</small></p>	